

Technické specifikace - zátěžový koberec

splňuje požadavky normy EN 1307

	požadavky (min.)		
	Veřejné a komerční prostory	EN 685	Trída 33
	Rozměrová stálost	ISO 2551 / EN 986	< 0.2 %
	Odolnost vůči opotřebení	EN 1307 příloha F	>1000 cyklů
	Odolnost vůči kolečkům	EN 985	$r = \geq 2.4$ trvalé používání
	Barevná stálost	EN-ISO 105-B02	≥ 6
	Protikluznost	UK SGR kyvadlo	Sucho - velmi pomalý smyk Mokro - pomalý smyk
	Akustické vlastnosti	EN-ISO 717-2	Redukce kročejového hluku $\Delta LW = 20$ dB
		ISO 354	Absorpce zvuku = 0.10
	Voděodolnost	EN 1307 příloha G	Splňuje
splňuje požadavky normy EN 14041			EN 14041  1200101-DoP-306
	Reakce na oheň	EN 13501	$B_{fl} \leq 1$
	Protikluznost	EN 13893	$DS: \geq 0.30$
	Elektrostatický náboj	ISO 6356	< 2 kV
	Tepelný odpor	ISO 8302	$0.048 \text{ m}^2 \text{ K/W}$