



## List1

označení	popis	obrázek
A	<p>Kulaté přisazené svítidlo pro 1 světelný zdroj typu TC-DDEL x 28W. Předřadník typu elektronický. Rámeček v konečné úpravě bílá. Opálové stínítko z polykarbonátu. Třída ochrany I. Krytí IP54. Dodáváno se světelnými zdroji v barvě 840.</p> <p>Rozměry: Ø327 x 105 mm  Celkový výkon: 25 W  Hmotnost: 1.5 kg  Světelný výkon svítidel: 35 lm/W</p>	
B	<p>Ploché vestavné svítidlo typu downlight, včetně řady dekorativních doplňků. Pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu TC-DEL x 18W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a upevňovací prvky: polykarbonát, černá. Rámeček: polykarbonát, bílá. Reflektor: vakuově-pokovený zrcadlově lesklý polykarbonát. Nastavitelné upevňovací prvky vhodné pro tloušťky stropů 1 - 25mm. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje. Výřez o Ø 190mm. Elektrické připojení ke svorkovnici 3 x 2 x 2,5mm². Elektrická Třída ochrany I. Krytí IP20. Dodáváno se světelnými zdroji v barvě 840.</p> <p>Rozměry: Ø205 x 100 mm  Celkový výkon: 36.5 W  Hmotnost: 0.85 kg</p>	

## List1

- D Vysoce výkonné zářivkové svítidlo s vyzařovací charakteristikou v krytí IP44, typ instalace: přisazená montáž, pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu T26 x 36W s předřadníkem typu elektronický. Těleso v provedení bílá barvený ocel, koncové kryty v provedení bílá polykarbonát s mřížkou, zaoblený tvar, stínítko v přesném provedení lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Otvor pro vstup kabelu o Ø 21,5mm ve středu osy zadní části s volitelným otvorem pro kabel v každém z koncových krytů. Svítidlo se dodává s těsnícími průchodkami a s novými rychloupínacími posuvnými podložkami typu "quick fix" ve tvaru podkovy pro přímé šroubové upevnění k povrchu, vzdálenost středů upevňovacích otvorů 1200mm. Standardní upevňovací prvky BESA. Snadno demontovatelný kryt předřadníku pro ochranu a zakrytí všech dílů. Elektrické zapojení typu 5 x pomocí klávesové svorkovnice 2 x 2,5mm<sup>2</sup>. Dodáváno se světelnými zdroji v barvě 840..



Rozměry: 1271 x 217 x 90 mm

Celkový výkon: 80 W

Hmotnost: 4.3 kg

- C Technické svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti v krytí IP65 pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu T26 x 36W s předřadníkem typu elektronický. Elektrická Třída ochrany I. Materiály: vrchní kryt: polykarbonát, barva světle šedá, difuzor: čirý polykarbonát, vnitřní prizma. Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Součástí dodávky každého svítidla jsou rychloupínací konzoly Quick-fix pro montáž přisazením a k dispozici jsou také sady volitelného příslušenství pro další volitelné způsoby montáže. Dodáváno se světelnými zdroji v barvě 840.

Rozměry: 1300 x 147 x 118 mm

Celkový výkon: 72 W

Hmotnost: 2.6 kg



## List1

- E Přisazené nepřímé svítidlo pro 2 světelné zdroje typu TC-DEL x 18 W s řadou dekorativních doplňků. Těleso v provedení bíle lakovaný hliník a reflektor v provedení zrcadlový vakuově metalizovaný plast.

Rozměry: Ø205 x 175 mm

Celkový výkon: 40 W

Hmotnost: 1.5 kg



- F Svítidlo zářivkové liniové pod kuch. linku , zdroj 1x14W , T54xG5,. Délka 600mm , IP20 ,

