


- sdružená trasa
- CYKY-J 5x4
- CYKY-J 5x1,5
- CYKY-J 3x2,5
- JYTY 4x1
- CAT6A SFTP v chrániče
- CYKY-O 5x1,5
- ovládací místo - 4 tlačítka
- Programovatelná jednotka pro řízení systému DALI
- Dotyková obrazovka 10.4"
- Domovní zásuvka 230V, 16A
- stávající stropní lustr - očištění  
výměna všech žárovek  
nový přívod - ovládání stykačem přes DALI
- stávající nástěnný lustr - očištění  
výměna všech žárovek  
nový přívod - ovládání stykačem přes DALI


NO1 nové  
3ks

Nouzové vestavné svítidlo s vlastní baterií  
Nouzové osvětlení 192lm, 4,7W  
vnější průměr: 85 mm  
Výška/hloubka instalace 39 mm  
doba zálohy: 1hod






B nové  
2ks

Nástěnný reflektor včetně příslušenství  
Výkon svítidla: 45W  
teplota chromatičnosti 3000K  
Reprodukce barev: Ra >96 / R 9 94 (3000 K)  
Světelný tok (Svítidlo): 2300 lm  
Světelný tok (Zdroje): 2300 lm  
Životnost: 50000 hod při 90 % světelného toku  
Výzařovací charakteristika Focus: superspot až spot;  
kontury nastavitelné od ostrých okrajů až pro jemné.  
Reflektor otočný o 360° a výklopný o 90°  
Stmívání: protokol DALI  
Zoom Focus prostřednictvím nastavovacího mechanismu v čelním rámečku



A nové  
náhrada  
stávajících  
A 12ks  
A1 12ks

Vestavné svítidlo typu downlight  
Světelný zdroj: LED 830 teple bílá  
Výkon svítidla: 50,3W  
teplota chromatičnosti 3000K  
Index podání barev min.: 90  
Světelný tok (Svítidlo): 5100 lm  
Světelný tok (Zdroje): 5100 lm  
Životnost zdroje: 50000h 25°C



svítidlo A1 je svítidlo A ve výklopném provedení

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV  
Haškova 17, 638 00 Brno  
IČ: 292 13 631  
tel.: +420 532 291 100  
www.ebmbрно.cz  
e-mail: ebm@ebmbрно.cz

Datum: Březen 2021  
Vypracoval: Martin SYNEK  
Měřítko: 1:75

# JAMU AULA Komenského

## Půdorys silnoproud