

06P / D	06L / D	08P / D	08L / D	07P / D	07L / D	06P / D	06L / D	05P / D	05L / D	OZNAČENÍ	
-		-		-		-		-		TŘÍDA BEZPEČNOSTI (dle dle NBÚ neno TT)	
otločné		otločné		otločné		otločné zateplené		otločné zateplené		TYP DVEŘÍ	
900 × 1970		700 × 1970		800 × 1970		900 × 1970		900 x 1970		ROZMĚRY DVEŘÍ Š × V [mm]	
1		1		1		1		1		POČET KŘÍDEL	
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	OTVÍRÁNÍ	
vnitřní		vnitřní		vnitřní		vnitřní		vnitřní		UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	
EI 30 DP1-C,S		EW 30 DP1-C		N		EW 30 DP1-C		EI 30 DP3-C,S		POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	
N		N		N		N		A		PANIKOVÉ KOVÁNÍ	
plech		plech		plech		plech		plech		MATERIÁL KŘÍDLA	
plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		VZHLED	
nátěrový systém		nátěrový systém		nátěrový systém		nátěrový systém		nátěrový systém		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
bílá		bílá		bílá		bílá		bílá		BARVA KŘÍDLA	
ocelová zárubeň pro požární uzávěr		ocelová zárubeň pro požární uzávěr		ocelová zárubeň		ocelová zárubeň pro požární uzávěr		ocelová zárubeň pro požární uzávěr		TYP ZÁRUBNĚ	
ocel		ocel		ocel		ocel		ocel		MATERIÁL ZÁRUBNĚ	
ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		BLIŽŠÍ SPEC. MATERIÁLU	
nátěrový systém		nátěrový systém		nátěrový systém		nátěrový systém		nátěrový systém		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
bílá		bílá		bílá		bílá		bílá		BARVA ZÁRUBNĚ	
keramická příčka - 125		keramická příčka - 100		keramická příčka - 125		keramická příčka - 125		ŽB příčka - 125		MATER.STĚNY – TLOUŠŤKA [mm]	
bez prahu (přechodová lišta)		bez prahu (přechodová lišta)		bez prahu		bez prahu (přechodová lišta)		bez prahu (přechodová lišta)		PRÁH/ PŘECHOD.LIŠTA	
				mat. nerez						MATERIÁL KOVÁNÍ	
zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vložka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vložka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		dodávka včetně: vložka - generální klíč		zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vložka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		zámek samozamykací elektrický (čtečka externí na stěně vedle dveří) - dodávka SLP dodávka včetně: vložka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		ZÁMEK (bezpečnostní třída dle ČSN EN 1627)	
A		A		N		A		A		EZS, EKV	
N		N		N		N		A		EPS	
A		A		N		A		A		SAMOZAVÍRAČ	
N		N		N		N		N		MŘÍŽKA	
N		N		N		N		N		KOORDINÁTOR	
N		N		N		N		N		STAVĚČ	
klika / klika		klika / klika		klika / klika		klika / klika		klika - klika		OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ	
dveřní zarážka		dveřní zarážka		dveřní zarážka		dveřní zarážka, samozavírač , zateplené (U<2,3 W/m²K včetně zárubně)		dveřní zarážka, samozavírač , zateplené (U<2,3 W/m²K včetně zárubně) , příprava pro instalaci kabeláže zámku		POZNÁMKA	
00		00		00		00		00		REVIZE	
0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1.PP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.NP [ks]	
0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	CELKEM [ks]	

14P / D	14L / D	13P / D	13L / D	12P / D	12L / D	11P / D	11L / D	10P / D	10L / D	OZNAČENÍ	
-		-		-		-		-		TŘÍDA BEZPEČNOSTI (dle dle NBÚ neno TT)	
otočné		otočné		otočné		otočné		otočné		TYP DVEŘÍ	
700 × 1970		800 × 1970		1250 x 1970 aktivní otevíravé křídlo 900 mm		800 × 1970		900 × 1970		ROZMĚRY DVEŘÍ Š × V [mm]	
1		1		2		1		1		POČET KŘÍDEL	
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	OTVÍRÁNÍ	
vnitřní		vnitřní		vnitřní		vnitřní		vnitřní		UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	
N		N		EI 60 DP1-C,S		EI 30 DP1-C,S		EW 30 DP3-C		POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	
N		N		N		N		N		PANIKOVÉ KOVÁNÍ	
dřevo / CPL		dřevo / CPL		plech		plech		dřevo / CPL		MATERIÁL KŘÍDLA	
plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		VZHLED	
vysokotlaký laminát CPL		vysokotlaký laminát CPL		nátěrový systém		nátěrový systém		vysokotlaký laminát CPL		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
bílá		dle stávajících		bílá		bílá		bílá		BARVA KŘÍDLA	
ocelová zárubeň		obložková zárubeň		ocelová zárubeň pro požární uzávěr		ocelová zárubeň pro požární uzávěr		ocelová zárubeň pro požární uzávěr		TYP ZÁRUBNĚ	
ocel		laminát		ocel		ocel		ocel		MATERIÁL ZÁRUBNĚ	
ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		obložková zárubeň pro dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		BLIŽŠÍ SPEC. MATERIÁLU	
nátěrový systém		CPL laminát		nátěrový systém		nátěrový systém		nátěrový systém		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
bílá		dle stávajících		bílá		bílá		bílá		BARVA ZÁRUBNĚ	
keramická příčka - 100		keramická příčka - 125		keramická příčka - 125		keramická příčka - 125		keramická příčka - 125		MATER.STĚNY – TLOUŠŤKA [mm]	
bez prahu (přechodová lišta)		bez prahu (přechodová lišta)		bez prahu (přechodová lišta)		bez prahu (přechodová lišta)		bez prahu (přechodová lišta)		PRÁH/ PŘECHOD.LIŠŤA	
mat. nerez		mat. nerez								MATERIÁL KOVÁN Í	
zámek s ukazatelem "VOLNO- OBSAZENO", s nouzovým otevíráním z vnější strany		zámek s ukazatelem "VOLNO- OBSAZENO", s nouzovým otevíráním z vnější strany		zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vložka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vložka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vložka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		ZÁMEK (bezpečnostní třída dle ČSN EN 1627)	
N		N		A		A		A		EZS, EKV	
N		N		N		N		N		EPS	
N		N		A		A		A		SAMOZAVÍRAČ	
N		N		N		N		N		MŘÍŽKA	
N		N		A		N		N		KOORDINÁTOR	
N		N		N		N		N		STAVĚČ	
klika / klika		klika / klika		klika - klika		klika / klika		klika / klika		OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ	
dvevní zarážka		madlo z vnitřní strany (dle vyhl. 398/2009Sb.)		dvevní zarážka		dvevní zarážka		dvevní zarážka		POZNÁMKA	
00		00		00		00		00		REVIZE	
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1.PP [ks]	
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.NP [ks]	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7.NP [ks]	
2	1	1	0	1	0	1	0	0	1	CELKEM [ks]	

19P / D		19L / D		18P / D		18L / D		17P / D		17L / D		16P / D		16L / D		15P / D		15L / D		OZNAČENÍ				
-				-				-				-				-				TŘÍDA BEZPEČNOSTI (dle dle NBÚ neno TT)				DVEŘE VŠEOBECNĚ
otočné				otočné				otočné				kryvné				otočné				TYP DVEŘÍ				
700 × 1970				700 × 1970				800 × 1970				800 × 1970				900 × 1970				ROZMĚRY DVEŘÍ Š × V [mm]				
1				1				1				1				1				POČET KŘÍDEL				
P		L		P		L		P		L		P		L		P		L		OTVÍRÁNÍ				
vnitřní				vnitřní				vnitřní				vnitřní				vnitřní				UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ				
N				N				EW 30 DP3-C				N				EI 30 DP3-C,S				POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ KLASIFIKACE				
N				N				A				N				N				PANIKOVÉ KOVÁNÍ				
dřevo / CPL				dřevo / CPL				dřevo / CPL				dřevo / CPL				dřevo / CPL				MATERIÁL KŘÍDLA				KŘÍDLO
plné, hladké, s polodrážkou				plné, hladké, s polodrážkou				plné, hladké, s polodrážkou				plné, hladké, s polodrážkou				plné, hladké, s polodrážkou				VZHLED				
vysokotlaký laminát CPL				vysokotlaký laminát CPL				vysokotlaký laminát CPL				vysokotlaký laminát CPL				vysokotlaký laminát CPL				POVRCHOVÁ ÚPRAVA				
bílá				bílá				dle stávajících				dle interiéru				bílá				BARVA KŘÍDLA				
ocelová zárubeň				ocelová zárubeň				ocelová zárubeň pro požární uzávěr				obložková zárubeň				ocelová zárubeň pro požární uzávěr				TYP ZÁRUBNĚ				ZÁRUBĚŇ
ocel				ocel				ocel				dřevo				ocel				MATERIÁL ZÁRUBNĚ				
ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou				ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou				ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou				obložková zárubeň pro kryvné dveře				ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou				BLÍŽŠÍ SPEC. MATERIÁLU				
nátěrový systém				nátěrový systém				nátěrový systém				CPL laminát				nátěrový systém				POVRCHOVÁ ÚPRAVA				
bílá				bílá				bílá				dle interiéru				bílá				BARVA ZÁRUBNĚ				
keramická příčka - 125				SDK příčka - 100				SDK příčka - 100				keramická příčka - 150				keramická příčka - 100				MATER.STĚNY – TLOUŠŤKA [mm]				STĚNA
bez prahu (přechodová lišta)				bez prahu (přechodová lišta)				bez prahu (přechodová lišta)				bez prahu (přechodová lišta)				bez prahu (přechodová lišta)				PRÁH/ PŘECHOD.LIŠTA				
mat. nerez				mat. nerez								mat. nerez								MATERIÁL KOVÁNÍ				PŘÍSLUŠENSTVÍ
dodávka včetně: vločka - generální klíč				zámek s ukazatelem "VOLNO- OBSAŽENO", s nouzovým otevíráním z vnější strany				zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vločka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr								zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vločka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr				ZÁMEK (bezpečnostní třída dle ČSN EN 1627)				
N				N				A				N				A				EZS, EKV				
N				N				N				N				N				EPS				
A				N				A				N				A				SAMOZAVÍRAČ				
A				A				N				N				N				MŘÍŽKA				
N				N				N				N				N				KOORDINÁTOR				
N				N				N				N				N				STAVĚČ				
klika / klika				klika / klika				nouzové dvevní kování ovládané klikou dle ČSN EN 179				koule/koule				klika / klika				OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ				
dvevní zarážka, dvevní větrací mřížka 200/100mm (dle požadavku VZT)		dvevní zarážka		dvevní zarážka, dvevní větrací mřížka 200/100mm (dle požadavku VZT)				dvevní zarážka				dvevní zarážka - 2-ks				dvevní zarážka				POZNÁMKA				
00				00				00				00				00				REVIZE				
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.PP [ks]				
0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		1.NP [ks]				
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.NP [ks]				
1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		3.NP [ks]				
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4.NP [ks]				
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.NP [ks]				
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6.NP [ks]				
0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		7.NP [ks]				
1		1		0		1		1		0		0		1		0		1		CELKEM [ks]				

24P / D	24L / D	23P / D	23L / D	22P / D	22L / D	21P / D	21L / D	20P / D	20L / D	OZNAČENÍ	
-		-		-		-		-		TŘÍDA BEZPEČNOSTI (dle dle NBÚ neno TT)	
otločné		otločné		otločné		otločné akustické		otločné akustické		TYP DVEŘÍ	
900 × 1970		800 × 1970		700 × 1970		900 × 1970		800 × 1970		ROZMĚRY DVEŘÍ Š × V [mm]	
1		1		1		1		1		POČET KŘIDEL	
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	OTVÍRÁNÍ	
vnitřní		vnitřní		vnitřní		vnitřní		vnitřní		UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	
EW 30 DP3-C		EI 30 DP3-C		N		N		N		POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	
A		N		N		N		N		PANIKOVÉ KOVÁNÍ	
dřevo / CPL		dřevo / CPL		dřevo / CPL		dřevo/CPL + izolační akustická výplň		dřevo/CPL + izolační akustická výplň		MATERIÁL KŘÍDLA	
plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		VZHLED	
vysokotlaký laminát CPL		vysokotlaký laminát CPL		vysokotlaký laminát CPL		vysokotlaký laminát CPL		vysokotlaký laminát CPL		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
bílá		barva dle podlaží (žlutá)		bílá		barva dle podlaží (žlutá)		bílá		BARVA KŘÍDLA	
ocelová zárubeň pro požární uzávěr		ocelová zárubeň pro požární uzávěr		ocelová zárubeň		ocelová zárubeň pro akustický uzávěr		ocelová zárubeň		TYP ZÁRUBNĚ	
ocel		ocel		ocel		ocel		ocel		MATERIÁL ZÁRUBNĚ	
ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro akustické dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro akustické dveře s polodrážkou		BLIŽŠÍ SPEC. MATERIÁLU	
nátěrový systém		nátěrový systém		nátěrový systém		nátěrový systém		nátěrový systém		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
bílá		barva dle podlaží (žlutá)		bílá		barva dle podlaží (žlutá)		bílá		BARVA ZÁRUBNĚ	
keramická příčka - 125		keramická příčka - 125		SDK příčka - 100		keramická příčka - 125		SDK příčka - 100		MATER.STĚNY – TLOUŠŤKA [mm]	
bez prahu (přechodová lišta)		práh		práh		práh		bez prahu		PRÁH/ PŘECHOD.LIŠTA	
mat. nerez				mat. nerez						MATERIÁL KOVÁN Í	
dodávka včetně: vločka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vločka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		zámek s ukazatelem "VOLNO-OBSAZENO", s nouzovým otevíráním z vnější strany		zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vločka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vločka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		ZÁMEK (bezpečnostní třída dle ČSN EN 1627)	
N		A		N		A		A		EZS, EKV	
N		N		N		N		N		EPS	
A		A		N		N		N		SAMOZAVÍRAČ	
N		N		N		N		N		MŘÍŽKA	
N		N		N		N		N		KOORDINÁTOR	
N		N		N		N		N		STAVĚČ	
klika / klika		klika / klika		klika / klika		klika / klika		klika / klika		OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ	
dvevní zarážka		dvevní zarážka		dvevní zarážka		dvevní zarážka, akustické- Rw=32dB		dvevní zarážka, akustické- Rw= 27dB		POZNÁMKA	
00		00		00		00		00		REVIZE	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.PP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.NP [ks]	
1	0	1	1	0	1	0	3	1	1	3.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.NP [ks]	
1	0	1	1	0	1	0	3	1	1	CELKEM [ks]	

29P / D	29L / D	28P / D	28L / D	27P / D	27L / D	26P / D	26L / D	25P / D	25L / D	OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ
-		-		-		-		-		TRÍDA BEZPEČNOSTI (dle dle NBÚ neno TT)	
otločné akustické		otločné		otločné akustické		otločné		posuvné		TYP DVEŘÍ	
900 × 1970		800 × 1970		900 × 1970		800 × 1970		700 × 1970		ROZMĚRY DVEŘÍ Š × V [mm]	
1		1		1		1		1		POČET KŘÍDEL	
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	OTVÍRÁNÍ	
vnitřní		vnitřní		vnitřní		vnitřní		vnitřní		UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	
N		EW 15 DP3-C		N		N		N		POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	
N		N		N		N		N		PANIKOVÉ KOVÁNÍ	
dřevo/CPL + izolační akustická výplň		dřevo / CPL		dřevo/CPL + izolační akustická výplň		dřevo / CPL		dřevo / CPL		MATERIÁL KŘÍDLA	KŘÍDLO
plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké,		VZHLED	
vysokotlaký laminát CPL		vysokotlaký laminát CPL		vysokotlaký laminát CPL		vysokotlaký laminát CPL		vysokotlaký laminát CPL		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
barva dle podlaží (zelená)		barva dle podlaží (zelená)		barva dle podlaží (zelená)		bílá		bílá		BARVA KŘÍDLA	
ocelová zárubeň pro akustický uzávěr		ocelová zárubeň pro požární uzávěr		ocelová zárubeň pro akustický uzávěr		ocelová zárubeň		stavební pouzdro pro zazdění		TYP ZÁRUBNĚ	ZÁRUBĚ
ocel		ocel		ocel		ocel		ocel		MATERIÁL ZÁRUBNĚ	
ocelová zárubeň pro akustické dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro akustické dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou				BLIŽŠÍ SPEC. MATERIÁLU	
nátěrový systém		nátěrový systém		nátěrový systém		nátěrový systém				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
barva dle podlaží (zelená)		barva dle podlaží (zelená)		barva dle podlaží (zelená)		bílá				BARVA ZÁRUBNĚ	
SDK příčka - 205		keramická příčka - 125		keramická příčka - 125		keramická příčka - 125		keramická příčka - 100		MATER.STĚNY – TLOUŠŤKA [mm]	STĚNA
práh		práh		práh		bez prahu (přechodová lišta)		bez prahu (přechodová lišta)		PRÁH/ PŘECHOD.LIŠTA	PŘÍSLUŠENSTVÍ
						mat. nerez		mat. nerez		MATERIÁL KOVÁNÍ	
zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vložka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vložka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vložka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		dodávka včetně: vložka - generální klíč		zámek s ukazatelem "VOLNO-OBSAZENO", s nouzovým otevíráním z vnější strany		ZÁMEK (bezpečnostní třída dle ČSN EN 1627)	
A		A		A		N		N		EZS, EKV	
N		N		N		N		N		EPS	
N		A		N		N		N		SAMOZAVÍRAČ	
N		N		N		N		N		MŘÍŽKA	
N		N		N		N		N		KOORDINÁTOR	
N		N		N		N		N		STAVĚČ	
klika / klika		klika / klika		klika / klika		klika / klika		klika / klika		OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ	
dvevní zarážka, akustické- Rw=32dB		dvevní zarážka		dvevní zarážka, akustické- Rw=42dB		dvevní zarážka				POZNÁMKA	
00		00		00		00		00		REVIZE	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.PP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.NP [ks]	
0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	7.NP [ks]	
0	1	1	1	0	3	1	1	1	1	CELKEM [ks]	

37/D	36/D	35/D	34/D	33/D	32P / D	32L / D	31P / D	31L / D	30P / D	30L / D	OZNAČENÍ	
											TRÍDA BEZPEČNOSTI (dle dle NBÚ neno TT)	DVEŘE VŠEOBECNĚ
otločné	otločné	otločné	otločné	otločné	otločné zateplené		otločné akustické		otločné akustické		TYP DVEŘÍ	
800 x 1970 - 5x, 900 x 1970 - 1x	800 x 1970	800 x 1970	800 x 1970	800 x 1970	1450 x 1970 aktivní otevíravé křídlo 900 mm		900 × 1970		800 × 1970		ROZMĚRY DVEŘÍ Š × V [mm]	
					2		1		1		POČET KŘÍDEL	
					P	L	P	L	P	L	OTVÍRÁNÍ	
					vnitřní		vnitřní		vnitřní		UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	
					EW 30 DP3-C		N		N		POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	
					A		N		N		PANIKOVÉ KOVÁNÍ	
dřevo	dřevo	dřevo	dřevo	dřevo	plech		dřevo/CPL + izolační akustická výplň		dřevo/CPL + izolační akustická výplň		MATERIÁL KŘÍDLA	KŘÍDLO
					plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		plné, hladké, s polodrážkou		VZHLED	
					nátěrový systém		vysokotlaký laminát CPL		vysokotlaký laminát CPL		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
barva dle podlaží (zelená)	barva dle podlaží (modrá)	barva dle podlaží (červená)	barva dle podlaží (oranžová)	barva dle podlaží (žlutá)	bílá		bílá		bílá		BARVA KŘÍDLA	
					ocelová zárubeň pro požární uzávěr		ocelová zárubeň pro akustický uzávěr		ocelová zárubeň pro akustický uzávěr		TYP ZÁRUBNĚ	ZÁRUBĚ
ocel	ocel	ocel	ocel	ocel	ocel		ocel		ocel		MATERIÁL ZÁRUBNĚ	
					ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro akustické dveře s polodrážkou		ocelová zárubeň pro akustické dveře s polodrážkou		BLIŽŠÍ SPEC. MATERIÁLU	
					nátěrový systém		nátěrový systém		nátěrový systém		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
barva dle podlaží (zelená)	barva dle podlaží (modrá)	barva dle podlaží (červená)	barva dle podlaží (oranžová)	barva dle podlaží (žlutá)	bílá		bílá		bílá		BARVA ZÁRUBNĚ	STĚNA
keramická příčka - 125	keramická příčka - 125	keramická příčka - 125	keramická příčka - 125	keramická příčka - 125	keramická příčka - 125		SDK příčka - 205		SDK příčka - 205		MATER.STĚNY – TLOUŠŤKA [mm]	
					bez prahu (přechodová lišta)		bez prahu		bez prahu		PRÁH/ PŘECHOD.LIŠŤA	PŘÍSLUŠENSTVÍ
							mat. nerez				MATERIÁL KOVÁN Í	
zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP	zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP	zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP	zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP	zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP	zámek samozamykací elektrický (čtečka externí na stěně vedle dveří) - dodávka SLP dodávka včetně: vložka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		dodávka včetně: vložka - generální klíč		zámek elektronický s kováním (čtečka integrovaná do kování) - dodávka SLP dodávka včetně: vložka - generální klíč certifikovaná pro požární uzávěr		ZÁMEK (bezpečnostní třída dle ČSN EN 1627)	
					A		N		A		EZS, EKV	
					A		N		N		EPS	
					A		N		N		SAMOZAVÍRAČ	
					N		N		N		MŘÍŽKA	
					A		N		N		KOORDINÁTOR	
					N		N		N		STAVĚČ	
					klíka - klíka		klíka / klíka		klíka / klíka		OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ	
pouze nátěr stávajících dveří a zárubně	pouze nátěr stávajících dveří a zárubně	pouze nátěr stávajících dveří a zárubně	pouze nátěr stávajících dveří a zárubně	pouze nátěr stávajících dveří a zárubně	dveřní zarážka, samozavírač , zateplené (U<2,3 W/m²K včetně zárubně) , příprava pro instalaci kabeláže zámku		dveřní zarážka, akustické- Rw=42dB		dveřní zarážka, akustické- Rw=32dB		POZNÁMKA	
00	00	00	00	00	00		00		00		REVIZE	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1.PP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.NP [ks]	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.NP [ks]	
0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	3.NP [ks]	
0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	4.NP [ks]	
0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5.NP [ks]	
0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.NP [ks]	
6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7.NP [ks]	
6	10	10	10	5	1	0	0	1	1	0	CELKEM [ks]	