

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orli

název nářadí	technická data	ostatní	počet
pila ponorná	Příkon1600 W Rozměr kotouče210 mm Hloubka řezu 90°0 - 75 mm Hloubka řezu 45°55 mm Počet otáček1350 - 3550 ot/min Průměr přípojky pro odsávání prachu 27 / 36 mm Hmotnost6,2 kg	Rozsah dodávky: pilový kotouč s jemnými zuby z tvrdokovu vodící lišta FS 1400/2 chránič proti otepům nářadí pro obsluhu	1
vodící lišta na pilu	vodící lišta 2400mm		1
pilové kotouče	pilový kotouč s hrubými zuby		1
vrtací šroubovák	Napětí14,4 V Kapacita akumulátoru2,6 Ah Rozsah sklíčidla1,5 - 13 mm Max. průměr vrtáku do oceli / dřeva 13 / 45 mm Kroučící moment88 / 38 Nm Počet otáček: 1/2 rychlost0 - 400 / 0 - 1400 ot/min Hmotnost1,9 kg 2x akumulátor 14,4 V 2,6Ah		1
přikleповá vrtačka	Příkon1010 W Rozsah sklíčidla1,5 - 13 mm Počet otáček 1.rychlost0 - 1200 ot/min Počet otáček 2.rychlost0 - 2900 ot/min Průměr vrtáku: dřevo / ocel / beton 40 / 16 / 20 mm Počet úderů naprázdno na 1. převod0 - 24000 úd./min Počet úderů naprázdno na 2. převod0 - 58000 úd./min Hmotnost2,5 kg		1
frézka horní	Příkon1400 W Počet otáček10000 - 22500 ot/min Kleština6-12,7 mm Zdvih70 mm Jemné nastavení hloubky fréz8 mm Průměr přípojky pro odsávání prachu 27 / 36 mm Hmotnost4,5 kg	Rozsah dodávky: kleštinové upínací pouzdro 8 mm kleštinové upínací pouzdro 12 mm boční doraz s jemným nastavením a odsávací přírubou kopírovací kroužek 30 mm horní odsávací příruba lapáč třísek montážní nářadí	1
bruska pásová	Příkon 1040 W Rozměr pásu100x610/620 mm Rychlost pásu300 / 350 m/min Hmotnost7,3 kg		1
excentrická bruska	Příkon310 W Průměr kotouče150 mm Excentrický zdvih5 mm Počet otáček4000-10000 ot/min Hmotnost1,8 kg		1
bruska stolní	Příkon550 W Napětí230 V Průměr kotoučů205 mm Vrtání kotouče15,88 mm Počet otáček2850/3450 ot/min Rozměr kotoučů205x19x15,88 mm Hmotnost19,8 kg	Automatické oboustranné osvětlení pracovní plochy Ochrana proti jiskrám nastavitelná bez použití nástrojů Součástí dodávky je brusný kotouč pro hrubé broušení Součástí dodávky je brusný kotouč pro jemné broušení Rozsah dodávky: ochranná skla	1
bruska úhlová	Příkon1400 W Průměr kotouče150 mm Počet otáček9300 ot/min Závit vřetenem14 Hmotnost 2,3 kg	Stop zpětného rázu: rozpozná-li zablokování, okamžitě vypne nářadí	1
elektrický hoblík	Příkon900 W Šířka záběru110 mm Hloubka úběru2 mm Počet otáček16000 ot/min Hmotnost4,3 kg	Rozsah dodávky: hoblovací nůž HSS držák ostřího přípravku odsávací adaptér nožové měrky paralelní doraz nástrčný klíč 9mm	1

specifikace nářadí dno

pistole horkovzdušná	<p>Příkon2300 W Teplota vzduchu50 - 660 oC</p> <p>Množství vzduchu250 - 500 l/min Hmotnost1,0 kg</p>	<p>Regulace vzduchu a teploty v krocích po desetínách pro přesnou práci, zobrazení na LCD displeji Automatické vypínání topení a chlazení při přehřátí Stupeň se studeným vzduchem: ochlazení topné spirály během cca 1 minuty Odnímatelný filtr na hrubé nečistoty pro snadné čištění Ergonomický design a měkká gumová vložka rukojeti</p> <p>Rozsah dodávky: plochá tryska 50 mm tryska na ochranu skla 75 mm příruční kufr</p>	1
bruska oscilační	<p>Příkon250 W Počet otáček8000 / 20000 ot/min Úhel oscilace vlevo / vpravo 1,4° Hmotnost1,3 kg</p>	<p>Rozsah dodávky: Adaptér pro příslušenství jiných značek Zanořovací nůž na dřevo a kov Segmentový kotouč 85 mm Brusná delta deska</p>	1
kompresor	<p>Rychlost nasávání240 l/min Max. tlak10 bar Objem nádoby20 l Příkon2100 W Výkon1,5 kW / 2 PS Hmotnost26,5 kg</p>		1
pneumatická sponkovačka truhlářská	<p>Technická data: pro spony typu ES od 15 - 40 mm Hmotnost: 1,3 kg Pracovní tlak: ca. 5 - 7 bar Spotřeba vzduchu: ca. 0,75 l/úder DxŠxV: 225 x 57,5 x 222 mm</p>	<p>Kontaktní pojistka, tlumič hluku, zásobník se spodním plněním, bez zpětného rázu, nastavitelný odfuk.</p>	1
pneumatická sponkovačka čalounická	<p>pro spony typu A od 4 - 16 mm Technická data: Hmotnost: 1 kg Pracovní tlak: ca. 4 - 6 bar Spotřeba vzduchu: ca. 0,25 l/úder DxŠxV: 209 x 42 x 156 mm</p>	<p>Kontaktní pojistka, tlumič hluku, , zásobník se spodním plněním bez zpětného rázu, nastavitelný odfuk.</p>	1
Aku vrtací šroubovák	<p>Napětí14,4 V Kapacita akumulátoru3,0 Ah Rozsah sklíčidla1,5 - 13 mm Kroučicí moment60 / 25 Nm Max. průměr vrtání dřevo / ocel 32 / 13 mm Max. průměr šroubování7 mm Závit vrtacího vřetena1/2" Počet otáček: 1/2 rychlost0 - 500 / 0 - 1600 ot/min Hmotnost1,7 kg</p>		2
servisní vozík s výbavou	<p>Vybavení 1.zásuvky: Šroubováky ploché: 3 x 80 mm, 4 x 100 mm, 6,5 x 150 mm, 8 x 175 mm Šroubováky křížové: PH0, PH1, PH2, PH3</p> <p>Vybavení 2.zásuvky: Očkoploché klíče: 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10, 11 x 11, 12 x 12, 13 x 13, 14 x 14, 15 x 15, 16 x 16, 17 x 17, 18 x 18, 19 x 19, 20 x 20 mm Vybavení 3.zásuvky: Očkoploché klíče: 21 x 21, 22 x 22, 23 x 23, 24 x 24, 27 x 27, 28 x 28, 30 x 30, 32 x 2 mm Vybavení 4.zásuvky: Hlavice 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 mm Ráčna, nástavec o délce 50 mm, vratidlo, kardan, nástavec s rukojetí o délce 150 mm, redukce na bity Bity: LP4, LP5, LP7, PH1, PH2, PH3 Bit Imbus: 3, 4, 5, 6, 7, 8mm Hlavice 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm Ráčna, nástavec o délce 125 a 250 mm, vratidlo, kardan</p> <p>Vybavení 5.zásuvky: Kleště SIKO 250 mm Kleště kombinované 160 mm Kleště štípací boční 160 mm Kleště pro jemnou mechaniku 200 mm Kleště na pojistné kroužky vnitřní i vnější 160 mm Kleště na pojistné kroužky vyhnuté vnitřní i vnější 160 mm</p>		1
Paletový vozík	<p>Nosnost 2500 kg Délka 1150 mm</p>		1
Rudl	<p>Nosnost 400 kg rozměr lopaty 500/300 mm</p>		1
žebřík	<p>žebřík trojdlílný 3x 11 příček pracovní výška štafle 5m,žebřík 7m</p>	<p>pevný, stabilní</p>	1
laserový dálkoměr	<p>Přesnost měření+- 2 mm Laserova dioda635 nm</p>	<p>měření délky výpočet ploch</p>	1

specifikace nářadí dno

	Měřicí rozsah 0,1 - 30 m Hmotnost0,11 kg	výpočet objemu pythagorova funkce ma základě 2 naměřených bodů tracking (průběžné měření) laserové ukazovátko podsvícený display možnost měření od přední/zadní hrany přístroje	
sada kladiv	kladiva truhlářská + kladiva zámečnická		3
sada truhlářských ztužidel	truhlářská ztužidla různých velikostí 20-100 cm		16
Vodováha 1,5m			1
akumulátorové světlo	aku svítlna s akumulátorem 12V		1
víceúčelový nářaďový nůž			4
vysavač průmyslový	Příkon1350 W Množství vzduchu3300 l/min Podtlak240 mbar Objem nádoby50 l Hmotnost15,8 kg	Rozsah dodávky: 1x hadice 32mm 1x hadice 42mm 2x prodlužovací trubice 1x koncovka na hrubý prach 1x štěrbinová koncovka 1x držák kartáče 1x kartáč na mokré vysávání 1x kartáč na suché vysávání 2x sáček na prach 1x nylonový filtr 1x polyuretanový filtr 1x regulační klapka	1
náhradní řezné kotouče	150x1,6		25
náhradní brusné kotouče	150x7 ocel		10
svěrka duo klamp	posuvná svěrka		2
Sada dlát	dláto ploché 06 plast dláto ploché 10 plast dláto ploché 14 plast dláto ploché 16 plast dláto ploché 20 plast dláto ploché 26 plast		1 1 1 1 1 1
sada gola klíčů	1/2" 24 dílů		1
sada klíčů očkoplochých	sada klíčů 08-24 mm		1
klíč ráčnový	STA klíč ráčnový 10mm STA klíč ráčnový 13mm		4 4
Kleště kombinační	kleště komb. 178Mm		1
kleště štípací	kleště štípací boční 152 mm		1
kleště sico	kleště sico kobra 250mm		1
kleště štípací	kleště štípací 304-200ph		1
sada šroubováků	sedmidílná řada šroubováků	Složení: Pracovní část Popis 3,0 x 75 5,5 x 125 6,5 x 150 PH 1 PH 2 PZ 1 PZ 2	1
úhelník tesařský	úhelník tesařský 750 mm popis		1
úhelník s příložníkem	úhelník s příl. 250/160		1
úhломěr obloukový	úhломěr oblouk. 200/400		1
kružítko	kružítko se stav. Šroubem 200		1
SCHP hadice	SCHP hadice 15-9/10m SCHP hadice 15-9/05m		1 1
Palička montážní	pryž.palička		1
rám na pilku	rám na pilku na železo		1
pilový plátek	plátek na kov oboustranný		10
pila čepovka			1
truhlářská pila			1
hoblík klopař	hoblík klopař 48mm		1
sada pilníků	třídílná sada pilníků		1
sada rašplí	třídílná sada raplí str.sek.		1

specifikace nářadí dno

tavná pistole	tavná pistole tmel lepicí 11/200 čirý	1 10
důlkovač		1
nůžky ny plech		1
sponkovačka ruční		1
olej WD	450 ml spray	1
sada imbusových klíčů	15 dílná sada	1
svin.metr	3m 10m	4 1
nýtovací kleště	nýtovací kleště pro trhací nýty	1
smirkový pás	smirkový pás 610x100 zr 40 KX smirkový pás 610x100 zr 60 KX smirkový pás 610x100 zr 80 KX smirkový pás 610x100 zr 100 KX smirkový pás 610x100 zr 120 KX	1 1 1 1 1
smirky na osc.brusku	Smírek 150 17 zr 040 Bril 2 Smírek 150 17 zr 060 Bril 2 smírek 150 17 zr 080 Bril 2 smírek 150 17 zr 100 Bril 2 smírek 150 17 zr 120 Bril 2 smírek 150 17 zr 150 Bril 2 smírek 150 17 zr 180 Bril 2 smírek 150 17 zr 240 Bril 2	10 10 10 10 10 10 10 10

specifikace nářadí dno

specifikace nářadí dno

specifikace nářadí dno

specifikace nářadí dno